



BDC

Tratamiento Diesel Flotas

Es un aditivo superconcentrado para Diesel dirigido especialmente al consumo industrial (Camiones, depósitos Diesel de automoción o calefacción, etc.)

B.D.C. posee prestaciones lubricantes, limpiadoras y anticongelantes que proporcionan una combustión óptima en los circuitos de alimentación diesel.

Puede mezclarse con el gasoil en una proporción desde 0,5 por 1.000, es decir, un envase de 1 litro por cada 2000 litros de gasoil.

- Lubrica y reduce el desgaste en las partes altas del cilindro. (H.F.R.R. test)
- Protege de la corrosión (ASTM D665) y la oxidación (ASTM 02774)
- Mejora la combustión.
- Reduce el CO contenido en los gases de escape.
- Reduce el impacto tóxico de humos no quemados (NO y NO₂).
- Elimina y previene el nocivo humo negro y los malos olores.
- Dispersa el agua de condensación.
- Baja el TLF: al 2 por 1000. Ofrece una protección máxima hasta -30°C.

INSTRUCCIONES DE USO:

Uso preventivo: De 0,5 hasta 1L. de BDC por 1000L.

En invierno: 2L. de BDC por 1000L de diesel

PRESENTACION:

Ref. 1200	Caja 12 x 1L.
Ref. 10013	Caja de 3 x 5L.
Ref. 10011	Bidón 20L.
Ref. 100111	Bidón 60L.